

Orona 3G

Opções

	1010	1015
 ECOEFIÊNCIA		
Acionamento de baixo consumo	•	•
Iluminação eficiente LED	•	•
Apagado automático da iluminação de cabina	•	•
Controle da iluminação da escada	○	○
Stand-by do elevador	○	○
 ADAPTABILIDADE AO EDIFÍCIO		
Disposição flexível do armário de comando	○	○
Fecho da caixa	○	○
Último piso reduzido (com refúgio)	○	○
Poço reduzido (com refúgio)	○	○
Passagem de pessoas sob a caixa	○	○
Alimentação monofásica	○	
 CONTROLO E SEGURANÇA		
EVACUAÇÃO		
Sistema de teleserviço	•	•
Sistema de evacuação automática	○	○
Comportamento perante incêndio (EN 81-73)	○	○
Conexão ao grupo eletrógeno (gerador)	○	○
Detetor de água no poço	○	○
Anulação de piso mediante um sinal exterior	○	○
Elevador para utilização por bombeiros (EN 81-72)		○
CONTROLO DE ACESSOS		
Anulação de zonas, chamada com código	○	○
Paragem obrigatória no piso principal	○	○
Anulação de chamadas exteriores	○	○
Anulação de chamadas na cabina	○	○
Embarque duplo independente	○	○
Fora de serviço não urgente	○	○
Fora de serviço urgente	○	○
COMUNICAÇÕES*		
Abertura antecipada das portas	○	○
Manobra coletiva na descida	○	○
Manobra coletiva na subida/descida	○	○
Sistema de intercomunicador	○	○

* Para validar estas opções, consultar.

• Standard ○ Opcional